

PREMSOFT YM 10

YUMUŞATICI

TEKNİK KULLANIM KILAVUZU



TEKNİK BİLGİLERİ

KİMYASAL YAPISI	: Esterquart çözeltisi
GÖRÜNÜMÜ	: Krem renkli pasta
ALKALİTESİ (pH DEĞERİ)	: 3.0 ± 0.5
ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	: Su ile her oranda kolayca çözünebilir

ÖZELLİKLERİ

Sentetik ve sentetik elyaf karışımlarına iyi bir antistatik özellik kazandırır. Yüksek sıcaklıklarda sararma yapmaz. PREMSOFT YM 10 yumuşak ve pürüzsüzdür. Doğal ve sentetik lifler içerir . Elyaf dolgu ve çektirme yöntemleri uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü doğal ve sentetik elyafın yumuşatma işlemlerinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

Banyonun pH'ı 5 - 5.5 'a getirilerek PREMSOFT YM 10 banyoya ilave edilir. Çektirme yönteminde 30 - 40 °C de 10 - 15 dakikalık uygulamalar en iyi sonuçları verir.

BANYO ORANI	: % 10 lık çözeltiden 2 - 3 gr / lt
UYGULAMA SICAKLIĞI	: 30- 40 °C
UYGULAMA pH ARALIĞI	: 5.0 - 5.5
UYGULAMA SÜRESİ	: 10-15 Dakika
TİCARİ AMBALAJ ŞEKLİ	: 25 - 120 kg'lık plastik bidonlarda
DEPOLAMA ŞEKLİ	: Serin ve kuru ortamda saklamak şartı ile orijinal ambalajında 6 ay depolanabilir.

İşletme şartları ve uygulama metodları kontrolümüz dışında olduğundan herhangi bir yasal sorumluluğu yoktur ve garanti olarak değerlendirilmez. Kataloğumuzda yer alan ürün açıklamaları ve uygulama bilgileri genel mahiyettedir. Her türlü işlemleri için İNDİGO teknik servisini arayabilirsiniz.

İNDİGO KİMYA VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
S.S. ÇEVRE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 6. BLOK NO:1-2-3 34306 İKİTELLİ-BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
TELEFON:0212 486 07 07 PBX FAX:0212 486 30 22

www.indigokimya.com.tr

PREMSOFT