

# PREMMATİK OX

## TOZ DETERJAN

TEKNİK KULLANIM KILAVUZU



### TEKNİK BİLGİLERİ

- KİMYASAL YAPISI** : Biyoparçalanabilir yüzey aktif maddeler, enzimler ve renk güvenli oksijenli ağartıcı.
- GÖRÜNÜMÜ** : Beyaz toz
- ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ** : Su ile tamamen çözünür 20 °C.

### ÖZELLİKLERİ

Denim metaryellerin taş yıkamasından sonra taş tozunu ve boya kalıntılarını temizlemek amacı ile kullanılır. Beyazlığı arttırmak için PREMMATİK OX ile birlikte hidrojen peroksit kullanılabilir. Asit ile temas ettirilmemelidir. Temas halinde ısı veren reaksiyonlar oluşabilir.

### KULLANIM ALANLARI

Her türlü denim mamülde temizleyici deterjan olarak kullanılır.

### KULLANIM ŞEKLİ

- KULLANIM MİKTARI** : Mal ağırlığının % 1 - 1.5 arası
- UYGULAMA SICAKLIĞI** : 30 - 60 °C
- UYGULAMA SÜRESİ** : 5 - 30 Dakika
- TİCARİ AMBALAJ ŞEKLİ** : 20 Kg ' lık plastik torbalarda
- DEPOLAMA ŞEKLİ** : Serin ve kuru ortamda saklamak şartı ile orijinal ambalajında 16 ay depolanabilir.

# PREMMATİK

İşletme şartları ve uygulama metodları kontrolümüz dışında olduğundan herhangi bir yasal sorumluluğu yoktur ve garanti olarak değerlendirilmez. Kataloğumuzda yer alan ürün açıklamaları ve uygulama bilgileri genel mahiyettedir. Her türlü işlemleri için İNDİGO teknik servisini arayabilirsiniz.

İNDİGO KİMYA VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
S.S. ÇEVRE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 6.BLOK NO:1-2-3 34306 İKİTELLİ-BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL  
TELEFON:0212 486 07 07 PBX FAX:0212 486 30 22

[www.indigokimya.com.tr](http://www.indigokimya.com.tr)